


SERVO-VALVES INDUSTRIELLES




Gamme D 490 standard
Gamme D 1490 haute réponse
5 tailles 3 à 70 l/min.



Servo-vérins
Hautes performances



Type 952.032
Hautes performances
Débit jusque 25 l/min.



Type 950.301
Trois étages
Débit jusque 300 l/min.

LES APPLICATIONS

- Robotique,
- Machines d'essais,
- Presses hydrauliques,
- Equipements sidérurgiques,
- Machines spéciales,
- Servo-vérins.

Série D 0490

Servo-valve 2 étages, 4 voies, 6 tailles de 3 à 70 l/min. à Δp 70 bar
Pression de service maximum : 280 bar
Réponse en fréquence à 90° de déphasage : 40 Hz

Série D 1490

Servo-valve 2 étages, 4 voies, 6 tailles de 3 à 70 l/min. à Δp 70 bar
Pression de service maximum : 280 bar
Réponse en fréquence à 90° de déphasage : 70 Hz

Servo-valve type 95-1560

Servo-valve 2 étages, 4 voies, débit maximum contrôlé à Δp 70 bar : 20 l/min.
Pression de service maximum : 210 bar.
Réponse en fréquence à 90° de déphasage : 130 Hz

Servo-valve type 95-2032

Servo-valve 2 étages, 4 voies, débit maximum contrôlé à Δp 70 bar : 25 l/min.
Réponse en fréquence à 90° de déphasage : 130 Hz

Servo-valve type 95-0301

Servo-valve 3 étages, 4 voies, débit contrôlé maximum à Δp 70 bar : 300 l/min.
Pression de service maximum : 280 bar
Réponse en fréquence à 90° de déphasage et à 20 % de la course du tiroir : 90 Hz

Servo-valve type 95-0390

Servo-valve 3 étages, 3 voies, débit contrôlé maximum à Δp 35 bar : 1 000 l/min.
Pression de service maximum : 210 bar
Réponse en fréquence à 90° de déphasage et 20 % de la course du tiroir : 90 Hz

SERVICE COMMERCIAL
Tour Avenir Ouest B - 64, rue du 8-Mai 1945
92025 NANTERRE Cedex
Tél. (1) 47 24 10 30
Télex : 612.467 LHC COM
Téléfax : 47 24 47 00

LHC
l'Hydraulique Châteaudun
Servo-valves et Asservissements Electrofluidiques

SIEGE ET USINE :
Route de Jallans
28200 CHATEAUDUN
Tél. : 37 45 02 18
Télex : 760.333 HYDRCHA
Téléfax : 37 45 10 31